



# DRAGON

## FLEX BIO-CIRCLE

### HÖGTRYCKSRENGÖRING FÖR ALLA OMRÅDEN - MED JUSTERBART ARBETSTRYCK

Manuell smådelstvätt med högtrycksnivå. FLEX BIO-CIRCLE DRAGON kombinerar fördelarna med vårt BIO-CIRCLE Liquid-sortiment med kraften från högtryckstvätt på ett idealiskt sätt. Med FLEX BIO-CIRCLE DRAGON kommer du inte bara göra rent dina detaljer på ett effektivt och säkert sätt, du kommer också njuta av processen. Se själv hur enkelt och snabbt rengöringen kan göras.

FLEX BIO-CIRCLE DRAGON är gjord helt i rostfritt stål och anpassad för alla arbetsplatser. Tack vare våra miljövänliga rengöringsmedel är smuts som olja, fett och andra kontamineringsämnen lätta och säkra att tvätta bort ifrån objekten, allt för att ni snabbt skall kunna fortsätta med arbetet.

#### FÖRDELAR:

- ▶ Ett rengöringssystem utformat med tanke på anställda och miljö.
- ▶ Ersätter farliga ämnen, är bättre för hälsan och ger en säkrare arbetsplats.
- ▶ Reduktion av flyktiga lösningsmedel (såsom t.ex. aceton)
- ▶ Kompakt rengöringssystem - kan användas direkt i produktions- eller hanteringsprocessen



De perfekta lågskummande rengöringsmedlen och avfettningsmedel att använda i **FLEX BIO-CIRCLE DRAGON**



#### FLEX BIO-CIRCLE DRAGON



- ▶ Med naturliga mikroorganismer
- ▶ För känsliga material, Aluminium etc
- ▶ För temperaturer upp till 50 °C
- ▶ Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen



# DRAGON FLEX BIO-CIRCLE

## Manuell smådelstvätt med högtrycksnivå.

### Effektiv och sparsam:

- ▶ Återanvänd vätskan i det slutna systemet.
- ▶ Optimering av din rengöringsprocess genom att arbeta med tryckluft.
- ▶ Vi erbjuder bra & billiga serviceavtal.

### Professionell arbetsplats:

- ▶ Stor arbetsyta med optimal arbetshöjd och belysning.
- ▶ Justerbar temperatur (upp till 60 °C).
- ▶ Manuell rengöring med kåpan stängd.
- ▶ Fönstret hålls rent med ständig tryckluft.
- ▶ Integrerad tryckluftspistol för snabb torkning av rengjorda delar.

### Utmärkt rengöringsprestanda:

- ▶ Rengöringsmedel i slutet system ger längre livslängd.
- ▶ De rengjorda delarna kan blåsas torrt med tryckluft.
- ▶ Rengöringsmedlen anpassas till smuts och behov på arbetsplatsen.

### Högsta säkerhetsstandard:

- ▶ VOC-fria rengöringsmedel - ingen märkning.
- ▶ Fotpedal - för säker och enkel användning.
- ▶ Arbeta med kåpan stängd.
- ▶ Ånga kan säkert ledas ut via en skorsten.
- ▶ Bra sikt under rengöring tack vare belysningen.

Total bredd	1407 mm
Djup med locket öppet	1204 mm
Höjd med maskinens kåpa stängd / öppen	1670 mm/1890 mm
Tvätthöjd (höjd till arbetsbord)	970 mm
Total arbetsyta L x B x H	1200 x 800 x 450 mm
Maximal lastvikt	150 kg
Kapacitet vätsketank	90 L
Totalvikt (utan vätska)	129 kg
Strömförsörjning	230 V, 50 Hz, 4,5 kW
Högtryckspump	1,6 kW, 80 bar, 12,5 L/min
Arbetstryck (justerbart)	0 – 80 bar
Arbetstemperatur (fabriksinställning)	0 – 60 °C
Ljudnivå	< 70 dB
Tryckluftsanslutning	6 bar max.
Maximal luftförbrukning vid rengöring av rutan	0,06 m <sup>3</sup> /h
Artikelnummer	<b>G30027</b>